



Monitor LCD 15" - 15RTV

- przekątna ekranu 15"
- rozdzielczość 1024 x 768
- jasność 250cd/m2
- kontrast 600:1
- czas reakcji < 8ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- 3 lata gwarancji

Monitor LCD 19" - 19RTV

- przekątna ekranu 19"
- rozdzielczość 1280 x 1024
- jasność 300cd/m2
- kontrast 800:1
- czas reakcji < 5ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- 3 lata gwarancji

Monitor LCD 17" - 17RTV

- przekątna ekranu 17"
- rozdzielczość 1280 x 1024
- jasność 300cd/m2
- kontrast 1000:1
- czas reakcji < 5ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- 3 lata gwarancji

Monitor LCD 22" - 22RTV

- przekątna ekranu 22"
- rozdzielczość 1680 x 1050
- jasność 300cd/m2
- kontrast 1000:1
- czas reakcji < 5ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- 3 lata gwarancji

Model	15RTV	17RTV	19RTV	22RTV
Rozmiar ekranu	15"	17"	19"	22"
Maksymalna rozdzielczość	1024 x 768 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1680 x 1050 @ 60Hz
Rozmiar plamki	0.297 x 0.297 mm	0.264 x 0.264 mm	0.294 x 0.294 mm	0.282 x 0.282 mm
Jasność	250cd/m2	300cd/m2	300cd/m2	300cd/m2
Kontrast	600:1	1000:1	800:1	1000:1
Format obrazu	4 : 3	5 : 4	5 : 4	16 : 10
Kąt widzenia	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Wyświetlane kolory	16.2 milionów	16.7 milionów	16.7 milionów	16.7 milionów
Czas reakcji	< 8ms	< 5ms	< 5ms	< 5ms
System	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Częstotliwość	31 ~ 48 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)	31 ~ 64 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)	31 ~ 64 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)	30 ~ 95 KHz(H) 55 ~ 75 Hz(V)
Wejście/wyjście wideo (BNC)	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Wejście/wyjście S - Video	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Wejście RGB (15 Pin D-Sub)	1	1	1	1
Wejście/wyjście audio (RCA)	1	1	1	1
Wejście PC stereo	1	1	1	1
Wbudowane głośniki	TAK(2W X 2)	TAK(2W X 2)	TAK(2W X 2)	TAK(2W X 2)
Pilot	TAK	TAK	TAK	TAK
Rodzaj filtra	Filtr grzebienny 3D / tryb bez przepłotu			
Szklana powłoka zabezpieczająca	TAK			
Zestaw do montażu RACK	Opcjonalnie			
Wielojęzyczne menu	Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Włoski, Duński			
Wymiary zewn. (bez podstawki)	351 x 289.4 x 55.5mm	382.0 x 330 x 60mm	430 x 371 x 62mm	520 x 350 x 70 mm
Waga netto	3.81 kg	6.2 kg	6.7 kg	8.1 kg
Kolor obudowy / podstawa obrotowa	Czarny / tak	Czarny / tak	Czarny / tak	Czarny / tak
Rozmiar uchwytów VESA	100 x 100 mm			
Gwarancja	50,000 godzin			
MTBF	Czarny / tak			
Pobór mocy	<36 W	<40 W	<45 W	<45 W
Zasilanie	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3A	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3A	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3.5A	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3.5A
Temperatura pracy	0 ~ 40°C			